

# Instrukcja montażu i konserwacji leżaka

Ważne!

Zapoznaj się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji. Zachowaj ten plik/wydruk do wykorzystania w przyszłości.

- Leżak powinien być składany i montowany tylko przez osoby dorosłe.
- Przed użyciem należy przykręcić plastikowe zabezpieczenia dołączone do leżaka.
- Bez przykręconych zabezpieczeń przed samoczynnym złożeniem używanie leżaka może być niebezpieczne.

◦ Nazwa artykułu	leżak drewniany
◦ Przeznaczenie	dla 1 osoby
◦ Opakowanie	karton lub folia
◦ Drewno użyte do produkcji	buk
◦ Tkanina	100% poliester
◦ Maksymalne obciążenie statyczne	110 kg
◦ Wymiary leżaka	124 x 58 cm
◦ Przekrój poprzeczki	31 x 21 mm

## Instrukcja obsługi

1. Sprawdź opakowanie po dostawie, czy nie zawiera niebezpiecznych elementów, które mogły powstać podczas transportu i stwarzają niebezpieczeństwo zranienia podczas użytkowania.
2. Usuń opakowanie ochronne (karton/folia) i z uwagi na ryzyko zadławienia - zutylizuj je.
3. Jeżeli zabezpieczenia nie są przykręcone, połóż leżak na równej powierzchni w pozycji leżącej i przykręć plastikowe zabezpieczenia. Nie wolno używać leżaka bez zamontowanych zabezpieczeń.
4. Leżak należy stawiać tylko na równej, twardej powierzchni.
5. Należy skontrolować położenie tylnego drążka poprzecznego w wycięciach regulujących pozycję oparcia. Musi on znajdować się na tym samym poziomie po obu stronach.
6. Regulacji leżaka można dokonywać tylko wtedy, gdy nikt na nim nie siedzi i jest on pusty.
7. Leżak dostarczany jest z zamontowaną tkaniną. W przypadku zmiany tkaniny należy upewnić się, że poprzeczki służące do klinowania tkaniny nie są uszkodzone.
8. Użytkować leżak z rozważą i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.
9. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

## Konserwacja

1. Leżak należy przechowywać i użytkować w suchym miejscu. Jeżeli się zamoczy, należy wytrzeć jego powierzchnię do sucha.
2. W razie zabrudzenia można przetrzeć powierzchnię leżaka wilgotną gąbką.
3. Należy chronić leżak przed wilgocią, mrozem, silnym wiatrem i innymi negatywnymi czynnikami atmosferycznymi.

## Niedozwolone jest

1. Stawanie na listwach leżaka oraz jego poszyciu.
2. Podnoszenie leżaka, na którym znajdują się inne osoby lub przedmioty.
3. W przypadku wystąpienia wad produktu, pęknięć, należy wycofać przedmiot z użytku.
4. Wkładanie nóg, rąk pomiędzy boczne powierzchnie ramy konstrukcji nośnej w trakcie montażu lub użytkowania.
5. Użytkowanie leżaka w stanie odurzenia.
6. Ustawiania leżaka bliżej niż 2,5 m od źródła ognia.

